

【鉄筋カッター】

【コードレス鉄筋カッター】



機械名		鉄筋カッター			
型式		HBC613 13MM	HBC816 16MM	HBC19N 19MM	HBC-25 25MM
モーター		単相100V 710W 50/60Hz 回二重絶縁	単相100V 1050W 50/60Hz 回二重絶縁	単相100V 700W 50/60Hz 回二重絶縁	単相100V 1430W 50/60Hz 回二重絶縁
質量	kg	7.3	8.8	11.8	22
本体外形寸法 (L×W×H)	mm	447×151×110	492×165×120	390×112×225	
最大切断能力		鉄筋径D13 (SD345相当品：490N/mm ² (50kgf/mm ²))	鉄筋径D16 (SD345相当品：490N/mm ² (50kgf/mm ²)) 鉄筋径D16 (SD390相当品：560N/mm ² (57kgf/mm ²)) 鉄筋径D16 (SD490相当品：620N/mm ² (63kgf/mm ²))	鉄筋径D19 (SD490相当品：620N/mm ² (63kgf/mm ²))	鉄筋径D25 (SD490相当品：620N/mm ² (63kgf/mm ²))
切断速度		約1.2秒	約1.5秒	約2.5秒	約3.5秒

機械名		コードレス鉄筋カッター		
型式		HCC13DF コードレス13MM	HCC16BL コードレス16MM	HCC19BL コードレス19MM
モーター		直流マグネットモーター	直流ブラシレスモーター	
質量 (バッテリー含む)	kg	4.7	6.9	10.9
本体外形寸法 (L×W×H)	mm	331×262×99	360×276×108	387×301×132
最大切断能力		鉄筋径D13 (SD345相当品：490N/mm ² (50kgf/mm ²))	鉄筋径D16 (SD390相当品：560N/mm ² (57kgf/mm ²))	鉄筋径D19 (SD390相当品：560N/mm ² (57kgf/mm ²))
切断速度		D13 (SD345) 切断時：約2.5秒	約2.6秒	約4.5秒
バッテリー				
型式		BL1830 3.0Ah	BL1860B 6.0Ah	BL1860B 6.0Ah
電圧	V	18	18	18
充電時間		約22分 (冷却時間を除く)	約40分 ※DC18RFを使用の場合 (冷却時間は除く)	約40分 ※DC18RFを使用の場合 (冷却時間は除く)
充電器				
型式		DC18RC	DC18RF	DC18RF
入力容量	W	330		