



【スカイタワー-4M (CL)】



【スカイタワー-6M (CL)】



【スカイタワー-4M】



【スカイタワー-6M】



【スカイタワー-8M】

機械名		スカイタワー-4M	スカイタワー-6M	スカイタワー-4M	スカイタワー-6M	スカイタワー-8M
メーカー		北越		アイ	アイ	アイ
型式		ENCL045S-3	ENCL061	SV04B	SV06B	SV08E1NL
		ゴムローラー		タイヤローラー		
仕様						
自重	kg	730	1,150(1,270)	650	1,720	2,060
最大積載荷重 (スライド)	kg	230(200)	250	200	350	230(120)
最大地上高	mm	4,500	6,100	3,800	6,100	7,770
最低地上高	mm	900	1,100	520	990	1,220
デッキ内寸(拡張時) (長さ×幅×高さ)	mm	1,200(1,750)×645×950	1,800(2,800)×885×990	660×895×1,000	2,185(3,185)×720×1,000	2,200×680×1,010
全体内寸 (長さ×幅×高さ)	mm	1,390×780×1,850	1,920×990×2,070	1,280×750×1,710	2,390×810×1,990	2,300×810×2,230
昇降装置						
作業台昇降時間(昇降/下降)	sec	22/26	30/25	25/18	30/30	33/37
走行装置						
駆動装置		DCモーター	DCモーター	DCモーター	DCモーター	DCモーター
走行速度 (高速/低速)	km/h	0~2.0	0~2.0	0~3.0	0~03.8	0~4.5
登坂能力	度	14	15	8	14	14
電源						
重電機入力電源		単相AC100V	単相AC100V	単相AC100V	単相AC100V	単相AC100V
バッテリー容量 (5時間率)	Ah	100	200	100	200	180