

【EG100KVA】



機械名		ハツデン100D	
型番		SDG100LX-5B1 エアマン	
周波数		50	60
三相4線式 200V級	出力	kVA	80
	電圧	V	200
	電流	A	231
三相4線式 400V級	出力	kVA	80
	電圧	V	400
	電流	A	115
分電盤	回路数		3
	ブレーカー容量	A	150/150/100
	軌道可能 モーター出力	KW	15/15/11
単相 補助出力	電圧	V	100
	コンセント	kVA	1.5×6口
励磁方式		ブラシレス	
極数	P	4	
力率		三相0.8(遅れ) 単相1.0	
ディーゼルエンジン			
名称		いすゞBI-4HK1X	
形式		4気筒直噴式過給機給気冷却器付	
総排気量	L	5.193	
定格出力	KW	96.3	113.6
定格回転速度	min	1,500	1,800
燃料		軽油	
燃料タンク容量	L	750	
燃料消費量	50%負荷	L/hr	9.9
冷却水容量	70%負荷	L/hr	14.5
エンジンオイル量	L	20.5	
冷却水量	L	22.2	
バッテリー×数量		170F51×1	
寸法・質量等			
全長×全幅×全高	mm	2,530×1,150×1,760	
乾燥質量(整備質量)	kg	1,970(2,630)	
騒音・排ガス			
音響パワーレベルLwA	dB	92〔超〕	
音圧レベル(7m4方向、無負荷)	dB(A)	59	63
排出ガス対策指定		第3次	