

## 【1Kインバーター】

- 乾燥質量12.7kgの軽量・コンパクトボディ
- 直流12Vバッテリー充電専用コンセント付

### 操作盤/コンセント



12.7 kg



交流(AC) 15Aコンセント×2  
(合計9Aまで)

## 【1.5Kインバーター】

ハイパワーはそのままに、小型・軽量化を実現。

アウトドアはもちろん、屋内での作業にも活躍する、ユーティリティプレーヤーです。  
回転数を自動制御するエコ/ミススイッチ付きで、省エネにも貢献。

定格出力	連続運転可能時間	燃料タンク容量	本体質量
1.6kVA	8.5~4h	4.0L	21kg



国土交通省指定  
'97基準値超低騒音型

オイル点検窓



機械名			1Kインバーター	1.5Kインバーター
型番			GE900SS-IV デンヨー	HPG1600I2 ワタ
交流	周波数	Hz	50/60(ワンタッチ切替)	50/60 切替式
	定格出力	kVA	0.9	1.6
	電圧	V	100	100
	電流	A	9	16
直流	電圧	V	12	12
	電流	A	8	16
エンジン排気量		cc	50	80
燃料の種類			無鉛ガソリン	
燃料タンク容量		L	2.5	4
寸法	全長	mm	450	499
	全巾	mm	240	285
	全高	mm	380	455
質量		kg	12.7	21
並列運転			-	有
騒音値				
音圧レベル		dB(A)3/4負荷	48.5 (1/4負荷時 7mdB(A)) 60.5 (7mdB(A))	64.1(7m)
音響パワーレベル		LwA dB※	86	86
国土交通省騒音基準値 (国土交通省指定'97基準)			超低騒音型	

※音響パワーレベル LwA の測定基準は ISO3744 に準ずる試験環境での測定となります。