

## 【水中ポンプ(スーパ-)]



非自動形  
0.48kW



自動運転形  
0.48kW

機械名		1"スーパ-・2スーパ-	1"・2"スーパ-センサー付
メーカー		ツルポンプ	
		50/60Hz共通標準仕様 非自動形	50/60Hz共通標準仕様 自動運転形
型式		LSR1.4S-61	LSR2.4S-61
			LSRE2.4S-61 センサー付
吐出し口径	mm	50・100	
出力	kW	0.48	
全揚程	m	8	
吐出し量	m <sup>3</sup> /min	0.12	
始動方式		コンデンサ運転	
質量	kg	10.5	11.1
異物通過径	mm	6	
キャプタイヤケーブル			
材質		VCT	
心数×断面積	mm <sup>2</sup>	3×1.25	
仕上外径	mm	10.1	
長さ	m	5.0	
取扱液			
液質		清掃水・床水・溜水	
液温		0~40°	
ポンプ構造			
羽根車		ハイスピン	
軸封		ダブルメカニカルシール (オイルリフター装備)	
軸受		密封玉軸受	
ポンプ構造材質			
羽根車		耐水性特殊ウレタンゴム	
ケーシング		特殊合成ゴム	
サクシヨンカバー		SPCC+合成ゴム	
軸封(メカニカルシール)		SiC	
モーター			
種類・極数		乾式水中形誘導電動機・2極	
耐熱クラス		E種	
相・電圧		50Hz単相 100V 60Hz単相 100V	
保護装置(内臓)		ミニチュアプロテクタ	
潤滑油		タービン油VG302	
モーター材質			
フレーム		ADC12	
主軸		SUS403	
接続		ホースカップリング	