

【2Kインバーター】

静音設計なのにパワフル&大容量!

定格出力	連続運転 可能時間	燃料タンク 容量	本体質量
2.3kVA	7~3.2h	4.0L	27kg



オイル点検窓



国土交通省指定
'97基準値超低騒音型



【3Kインバーター】

軽量・コンパクトながらプロユースに対応する高出力!

定格出力	連続運転 可能時間	燃料タンク 容量	本体質量
3.0kVA	11~6h	9.0L	34kg



国土交通省指定
'97基準値超低騒音型



機械名			2Kインバーター	3Kインバーター
型番			HPG2300IS 7ヶタ	HPG1600I2 7ヶタ
交流	周波数	Hz	50/60(切替式)	50/60 切替式
	定格出力	kVA	2.3	3
	電圧	V	100	100
	電流	A	23	30
直流	電圧	V	12	12
	電流	A	8.3	8
エンジン排気量		cc	149	212
燃料の種類			無鉛ガソリン	
燃料タンク容量		L	4	9
連続運転可能時間	1/4負荷時	h	7	11~6
	負荷時		3.2	-
寸法	全長	mm	565	484
	全巾	mm	339	420
	全高	mm	467	417
質量		kg	27	34
並列運転			有	無
騒音値				
音圧レベルdB(A)3/4負荷			-	68.5(7m)
音響パワーレベル	LwA(dB)※1		82	90
国土交通省騒音基準値			超低騒音型	

※1.音響パワーレベルLwAの測定基準はISO3744に準ずる試験環境での測定となります。