

【2"水中ポンプ】

非自動形
0.48kW



自動運転形
0.48kW



非自動形
0.55kW



自動運転形
0.55kW



機械名		2"水中ポンプ	2"センサー付ポンプ	2"サンドポンプ	2"センササンドポンプ
メーカー		ツルミポンプ			
		非自動形	自動運転形	非自動形	自動運転形
型式		LB-480-62	LB-480A-62	HSD2.55S-63	HSDE2.55S
吐出し口径	mm	50	50	50	50
出力	kW	0.48	0.48	0.55	0.55
全揚程	m	8	8	9	9
吐出し量	m ³ /min	0.12	0.12	0.1	0.1
始動方式		コンデンサ運転	コンデンサ運転	コンデンサ運転	コンデンサ運転
質量	kg	10.4	11	14.0	14.6
異物通径	mm	6	6	9	9
キャブタイヤケーブル					
材質		VCT	VCT	VCT	VCT
心数×断面積	mm ²	3×1.25	3×1.25	3×1.25	3×1.25
仕上外径	mm	10.1	10.1	10.1	10.1
長さ	m	5.0	5.0	5.0	5.0
取扱液					
液質		雨水・湧水・土砂水・工事排水	雨水・湧水・土砂水・工事排水	工事排水・土砂水	工事排水・土砂水
液温		0～40℃	0～40℃	0～40℃	0～40℃
ポンプ構造					
羽根車		ハイスピン	ハイスピン	ハイスピン	ハイスピン
軸封		ダブルメカニカルシール (オイルリフター装備)	ダブルメカニカルシール (オイルリフター装備)	ダブルメカニカルシール (オイルリフター装備)	ダブルメカニカルシール (オイルリフター装備)
軸受		密封玉軸受	密封玉軸受	密封玉軸受	密封玉軸受
ポンプ構造材質					
羽根車		耐水性特殊ウレタンゴム	耐水性特殊ウレタンゴム	高クロム鋼鉄(HiCrFC)	高クロム鋼鉄(HiCrFC)
ケーシング		特殊合成ゴム	特殊合成ゴム	FCD700	FCD700
サクシヨンカバー		SPC+耐水性特殊ウレタンゴム	SPC+耐水性特殊ウレタンゴム	-	-
軸封(メカニカル)		SiC	SiC	SiC	SiC
モーター					
種類・極数		乾式水中形誘導電動機・2極	乾式水中形誘導電動機・2極	乾式水中形誘導電動機・2極	乾式水中形誘導電動機・2極
耐熱クラス		E種	E種	E種	E種
相・電圧		50Hz単相100、200V 三相200V 60Hz単相100、200V 三相 200/220V	50Hz単相100、200V 三相200V 60Hz単相100、200V 三相 200/220V	50Hz単相100、200V 三相200V 60Hz単相100、200V 三相 200/220V	50Hz単相100、200V 三相200V 60Hz単相100、200V 三相 200/220V
保護装置(内臓)		ミニチュアプロテクタ (単相0.48kW以下) サークルサーマルプロテクタ (単相0.75kW・三相)	ミニチュアプロテクタ (単相0.48kW以下) サークルサーマルプロテクタ (単相0.75kW・三相)	サークルサーマルプロテクタ	サークルサーマルプロテクタ
潤滑油		タービン油VG32	タービン油VG32	タービン油VG32	タービン油VG32
モーター材質					
フレーム		ADC12	ADC12	ADC12	ADC12
主軸		SUS403	SUS403	SUS403	SUS403
接続		ホースカップリング	ホースカップリング	ホースカップリング	ホースカップリング