

【ハンマードリル】



HR3530
HR4030C



HR3000C



HR3811



PR-38E

機械名		ハンマードリル				
メーカー		マキタ				ヒョ
型式		HR3530	HR4030C	HR3000C	HR3811	PR38E
電動機		直巻整流子電動機				
電圧	V	単相交流100V/単相交流200V	単相交流100V	単相交流100V	単相交流100V	単相交流100V/単相交流200V
電流	A	11A/5.5A	13A	9.4A	12A	11A/5.5A
周波数	Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
消費電力	W	1,050W	1,100W	850W	1,130W	1,050W
最大穿孔能力	mm	超硬ドリル35mm コアビット105mm	超硬ドリル40mm コアビット118mm	コンクリート 30mm コアビット90mm 鉄工(アダプター使用) 13mm 木工(アダプター使用) 32mm	超硬ドリル38mm コアビット118mm	超硬ドリル 38mm コアビット105mm
打撃回数	min-1	3,100(回/分)	1,300~2,600(回/分)	毎分1,650~3,300回	3,300(回/分)	3,000(回/分)
回転数	min-1	7600(回転/分)	230~460(回転/分)	360~720(回転/分)	270(回転/分)	400(回転/分)
本製品寸法(長さ×幅×高さ)	mm	373×100×243	412×107×247	全長391mm	435×108×243	全長420
質量	kg	5.4	6.3	4.6	7.7	7.5
振動3軸合成値 ハンマドリルモード	m/s ²	19.5	18.0	-	17.5	14.5
振動3軸合成値 ハンマモード	m/s ²	12.5				

【ハンマードリルス(ヒルティ)】



HR2611F



HR2411



HR2450F



DH24PB3

機械名		ハンマードリルス			
メーカー		マキタ			日立工機
型式		HR2611F	HR2411	HR2450F	DH24PB3
電動機		直巻整流子電動機			
電圧	V	単相交流100V			
電流	A	8.4A	8.2A	8.2A	8.4A
周波数	Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
消費電力	W	800	780	780	800
最大穿孔能力	mm	コンクリート：φ26mm 鉄工：φ13mm 木工：φ32mm コアビット：φ68mm ダイヤモンドビット：φ80mm	コンクリート：φ24mm 鉄工：φ13mm 木工：φ32mm コアビット：φ54mm ダイヤモンドビット：φ65mm	コンクリート：φ24mm 鉄工(アダプター使用)：φ13mm 木工(アダプター使用)：φ32mm コアビット：54mm ダイヤモンドビット：φ65mm	コンクリート：φ24mm 鉄工：φ13mm 木工：φ32mm コアビット：φ50mm ダイヤモンドビット：φ120mm
打撃回数	min-1	0~4,600(回/分)	0~4,600(回/分)	0~4,500(回/分)	0~4,600(回/分)
回転数	min-1	0~1,200(回転/分)	0~1,100(回転/分)	0~1,100(回転/分)	0~1,050(回転/分)
本製品寸法(長さ×幅×高さ)	mm	361×77×209	352×72×204	360×72×204	(全長)351×(高さ)198
質量	kg	2.6	2.3	2.4	2.3
振動3軸合成値 ハンマドリルモード	m/s ²	12.0	-	-	-
振動3軸合成値 ハンマモード	m/s ²	9.0	-	-	-
振動3軸合成値 ドリルモード	m/s ²	<2.5	-	-	-