

【バルーン投光器】



LB1130FBD-1
LB080D

機械名		バルーン投光器			
投光器					
型式		BL-101DW デンヨー	LB1130FBD-1 ヤンマー	LB080D ヤンマー	
電圧	V	AC100	AC100	AC100	
周波数	Hz	50/60	50/60	50/60	
電流	A	-	11.2(電圧100V時)	8.6(電圧100V時)	
ランプ	型式	メタルハライド灯	メタルハライド灯	LED	
	ランプ電力	W	1000×1	1000×1	800×1
	調光機能		-	2段階調光：100%/75%	-
	全光束	lm	110000×1	110000×1	110000×1
	使用可能温度範囲	°C	-	-10～40	-10～40
	昇降方式		手動ウインチ式3段	手動ウインチ(逆巻き防止機構付)	
台車	台車	4輪車輪(アトリガー付)	伸縮式3段		
	タイヤ	-	外形300mm空気入りタイヤ(4.10/3.50-5)		
	タイヤ空気圧	-	245～294kPa(2.5～3.0kgf/cm ²)		
	ブレーキ	-	足踏み式駐車ブレーキ		
	アウトリガー	-	後方展開-ワンタッチ式		
寸法・質量	全長(収納時/伸長時)	mm	1270/1940	1040/1550	
	全幅(収納時/伸長時)	mm	780/1520	800/1600	
	全高(収納時/伸長時)	mm	1870/4260	1740/2360～4460	1780/2320～4420
質量	kg	-	109	105	
エンジン発電機	型式		DA-3100SSEIV(エコベース搭載)	ヤンマーYDG250VS-5E/6E	YDG250VS-5E-W/6E-W
	出力	kVA	3.1	2.0(50Hz)/2.5(60Hz)	
	始動方式		-	セルスタート	
	燃料		軽油	ディーゼル軽油(JIS2号軽油)	ディーゼル軽油(JIS2号軽油)
	燃料タンク容量	L	15	15	15
	オイル警報装置		-	オイル切れ自動停止装置付	油圧警報ランプ(自動停止)
	燃料消費量	L/h	0.73*	-	-
	連続運転時間	h	20.6*	-	-
	乾燥質量	kg	337	145	145
総質量	kg	358	254	250	

※ライト転倒、発電機eモードスイッチON時の値です。