

## 【ヨウセツキ150】



## 【ヨウセツキ300】



機械名		溶接機			
型番		GAW-150ES2(㏽ ヽヨ)	DLW-300LSW2(㏽ ヽヨ)		
本体寸法	mm	W494×D687×H630		W560×D1410×H770	
乾燥質量 [整備質量]	kg	79 [88]		375(417)	
騒音値	7mdB(A)	59		65/68	
	LwA dB	83*・超低騒音型指定機		90 ●	
<b>直流溶接用電源</b>					
定格出力	kW	3.58		1人：単独使用7.90/8.74	2人：同時使用3.28×2/3.58×2
定格電流	A	140		1人：単独使用260/280	2人：同時使用130/140
定格電圧	V	25.6		1人：単独使用30.4/31.2	2人：同時使用25.2/25.6
溶接電流範囲	A	30～150		1人：単独使用60～280/60～300	2人：同時使用30～150/30～160
定格使用率	%	50		100	
適用溶接棒	mm	φ2.0～3.2		1人：単独使用φ2.0～6.0	2人：同時使用φ2.0～3.2
<b>単相交流電源</b>				<b>単相交流電源</b>	<b>三相交流電源</b>
定格出力	kVA	2.5		8.3/9.1	10.4/11.4
周波数	Hz	50/60		50/60	
定格電圧	V	100		100/110	200/220
力率				1.0	0.8 (漏れ)
コンセント数 ×個		JISコンセント 15A×2、出力端子 30A×1		1.5kVA×4	-
<b>ガソリンエンジン</b>					
名称		ロビン EX27DS		クボタ D902-K3A	
形式		空冷4サイクルOHC		水冷4サイクル渦流室式	
総排気量 L		0.265		0.898	
定格出力 kW/min-		0.265		14.9/17.8	
バッテリー ×個		YTX9-BS×1 (12V-8Ah/10HR)		55B24L×1	
燃料		ガソリン		軽油	
燃料消費量※1 L/h		1.6		2.33/2.69	
燃料タンク容量	L	10		36	
潤滑油量	L	1		-	
始動方式		セル式リコイル付		-	