

【EG25KVAD】

【EG45KVAD】

【EG60KVAD】



3電源仕様標準装備
最大60/46時間連続運転(50%負荷時)

燃料タンク
175L



燃料タンク
350L



機械名			バッテリー25D		バッテリー45D		バッテリー60D	
型番			DCA-25LSKB デノン		DCA-45LSKB デノン		DCA-60LSIE デノン	
周波数			50	60	50	60	50	60
電源切替	3電源仕様		◎ワンタッチ切替		◎ワンタッチ切替		◎ワンタッチ切替	
◎標準装備			-		-		-	
○オプション			-		-		-	
-非対応			-		-		-	
三相4線式 200V級	出力	kVA	20	25	37	45	50	60
	電圧	V	200	220	200	220	200	220
	電流	A	57.7	65.6	107	118	144	157
三相4線式 400V級	出力	kVA	20	25	37	45	50	60
	電圧	V	400	440	400	440	400	440
	電流	A	28.9	32.8	53.4	59	72.2	78.7
三相3線式 100/200級	出力	kVA	11.5	14.4	21.4	26	28.9	34.6
	電圧	V	100/200	110/220	100/200	110/220	100/200	110/220
	電流	A	57.7×2/57.7	65.6×2/65.6	107×2/107	118×2/118	144×2/144	157×2/157
単相補助出力	出力	kVA	6.0	6.6	12.0	13.2	15.0	16.6
	電圧	V	100	110	100	110	100	110
	専用端子	kVA×個	3.0×1	3.3×1	6.0×2	6.6×2	7.5×2	8.3×2
	コンセント	kVA×個	1.5×6	1.65×6	1.5×4	1.65×	1.5×4	1.65×4
寸法・質量等								
全長×全幅×全高		mm	1540×700×1045		1,850×880×1600		2090×980×1350	
乾燥質量(整備質量)		kg	735(905)		1150(1470)		1260(1410)	
騒音値	7mdB(A)		57	61	56	59	59	63
	LwA dB		87*超低騒音型指定機		87*超低騒音型指定機		90*超低騒音型指定機	
排出ガス対策指定機			第3次		第3次		第3次	
ディーゼルエンジン								
名称			クボタV2403-K3A		クボタ V3600-T-K3A		いすゞBJ-4J1X	
形式(水冷4サイクル)			過流室式		渦流室式・過給機付		コモンレール・直接噴射式・過給機・給気冷却器付	
気筒数-内径×行程		mm	4-87×102.4		4-98×120		4.95.4×104.9	
総排気量		L	2.434		3.62		2.999	
定格出力		KW	19.1	23.7	33.1	37.7	47.9	57.1
定格回転速度		min	1500	1800	1500	1800	1500	1800
燃料			軽油		軽油		軽油	
燃料タンク容量		L	175		350L		140L	
燃料消費量		L/h	(2.9)3.9	(3.8)4.9	(4.9)7.1	(6.2)8.8	(5.8)8.6	(7.2)10.3
冷却水容量		L	7.9		10.9		11.8	
潤滑油量		L	9.7		13.2		15	
バッテリー		×個	80D26R×1		115D31R×1		115D31R×1	