

# 【高所作業車】



スカイマスター-10M



スカイマスター-17M



スカイマスター-22M



スカイマスター-27M

機械名		スカイマスター-10M	スカイマスター-12M	スカイマスター-17M	スカイマスター-22M	スカイマスター-27M
型式		SB-10A	SK12C	SK17A	SK22A	SK27A
バケット						
最大積載荷重(搭乗人員)	kg/人	200kg/2人				
最大地上高	m	9.7	12.1	17.1	22.1	27.0
最大作業半径	m	7.6	9.9	15.0	14.6	15.4
内側寸法(幅×奥行×高さ)	m	1.0×0.7×0.9		1.2×0.7×0.9		
首振角度	°	左105° ~ 右105°		左95° ~ 右100°		
ブーム						
ブーム長さ	m	3.30~7.04	3.85~9.36	6.1~15.3	6.8~20.6	8.1~25.7
伸縮ストローク	m	3.74	5.51	9.2	13.8	17.6
伸縮速度(伸・縮)	s	17s・15s	25s・20s	45s・40s	50s	60s
起伏角度	°	-17° ~ 80°	-17° ~ 80°	-13° ~ 80°	-12° ~ 80°	
起伏速度(上・下)	上部操作	25s	30s	35s	50s	
	下部操作		30s	55s	80s	
旋回装置						
旋回角度	°	360° (全旋回)				
アウトリガー						
アウトリガー張幅	最小	-	-	1.7m~2.4m		2.0m~2.8m
	中間1			2.4m~3.0m		2.8m~3.6m
	中間2			3.0m~3.6m		3.6m~4.3m
	最大			3.6m~3.7m		4.3m~4.4m
アウトリガーストローク	m	-	-	1.0m		1.2m
ジャッキ張幅	前	1.67m	1.86m	-		-
	後	1.49m	1.68m	-		-
ジャッキストローク	前	430mm		0.5m		0.6m
	後	405mm				