

【コンプレッサー】 環境に配慮した「リークガード」新登場!!

ECOモードを装備し、さらなる低燃費を実現しています。



コンプレッサー-25



コンプレッサー-35



コンプレッサー-50

機械名		コンプレッサー-25	コンプレッサー-35	コンプレッサー-50
メーカー		エアマン		
型式		PDS100SC-5C5	PDS130SC-5C3	PDS185SC-5C5
コンプレッサ		スクリュ回転型1段圧縮油冷式		
形式		スクリュ回転型1段圧縮油冷式		
空気量	m ³ /min	2.8	3.7	5.2
吐出圧力	Mpa	0.7	0.69	0.7
潤滑油量	L	9.0	15	
空気曹容量	m ³	0.017	0.020	
サービスエア温度(目安)		大気温+20°C		
サービスエアバルブ・数量		20A 2ヶ		20A 3ヶ
ディーゼルエンジン		クボタ D1105-K3A		
名称		クボタ D1105-K3A	ヤンマー-3TNV88-BDHK	
型式		水冷4サイクル 渦流室式	水冷4サイクル 直接噴射式	
定格出力	kW/min	19.2/3,400	26.9/3,000	34.9/3,000
エンジンオイル量	L	4.5	6.7	7.4
燃料タンク容量	L	28	70	90
燃料消費量 (70%負荷時)	L/Hr	4.2	5.2	6.3
冷却水量	L	4.1	4.5	5.8
バッテリー		85D26R 1ヶ		
寸法・質量 等				
全量×全幅×全高	mm	1,460×770×990	1,580×890×1,080	1,850×950×1,080
乾燥(運転整備)質量	kg	470(510)	650(730)	765(860)
騒音指定		超		
排ガス指定		第3次		