

【3"水中ポンプ】



3.7kW



機械名		3"サンドポンプ	3"高揚程ポンプ
メーカー		ツルボポンプ	桜川ポンプ
		非自動形	非自動形
型式		KTD33.0	UCF283
吐出し口径	mm	80	80
出力	kW	3.7	5.5
全揚程	m	12	28
吐出し量	m ³ /min	0.5	0.5
始動方式		じか入	じか入
質量	kg	65	80
異物通貨径	mm	10	9
キャプタイヤケーブル			
材質		2PNCT-F	2PNCT
心数×断面積	mm ²	4×2	4×3.5
仕上外径	mm	14.4	14.1
長さ	m	8.0	10
取扱液			
液質		泥水・土砂水・スラリーを含む液	雨水・湧水・土砂水
液温		0～40℃	0～40℃
ポンプ構造			
羽根車		オープン	-
軸封		ダブルメカニカルシール (オイルリフター装備)	ダブルタイプメカニカルシール
軸受		密封玉軸受	密封玉軸受
ポンプ構造材質			
羽根車		高クロム鋳鉄(HiCrFC)	高クロム鋳鉄
ケーシング		FC200	ゴムライニング
サクシヨンカバー		FCD500	-
軸封(メカニカルシール)		SiC	-
モーター			
種類・極数		乾式水中形誘導電動機・2極	乾式水中形誘導電動機・2極
耐熱クラス		F種	B
相・電圧		50Hz単相200V 60Hz三相200/220V	50Hz単相200V
保護装置(内臓)		サークルサーマルプロテクタ	オートカット
潤滑油		タービン油VG32	-
モーター材質			
フレーム		FC150	FC
主軸		SUS420J2	SUS420J2
接続		ホースカップリング	ホースカップリング